PANEFRI パネフリ

T型脚付ソフトエッヂ

T-SOFT ティーソフト

ティーソフトは天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジ

・軟質樹脂製で木口にRがつけられるので肌当たりがよく、ささくれなどの心配もない為、安全・安心にご使用頂けます。

・飲食店や公共施設のテーブル、医療施設や老健施設、幼保育園の什器・家具などにご採用頂いています。

・木目はナチュラル～ダーク色を揃えており、表面材に合わせてご使用いただけます。

・シルバーはアルミのシートをラッピングすることでアルミ部材と同等の意匠を実現。

■在庫品サイズと出荷ロット

品番 item#	単位/unit : mm	在庫色 color
PLN-61183 W : 40mm L : 40m巻		012/ブラック Black 010/グレー Gray  001/アイボリ Ivory  006/ホワイト White
PLN-60923 W : 30mm L : 50m巻		1130/メープル Maple LS/サナグブラウン Sanagu Brown MB/ボローニャウッド Bologna Wood
PLN-60924 W : 25mm L : 50m巻		DP/プラハオーク Praha Oak DM/マイアミダーク Miami Dark
PLV-31261 W : 30mm L : 50m巻（※）		シルバー （アルミシートラッピング） Silver ※5m・10m・20m 巻も対応

非塩ビ PVC Free

取り付け方法

基材の木口中央にティーソフト脚幅より 0.5mm～1.0mm 細い溝を掘ります。実際にノギスでティーソフト脚幅を測り、実測値の -0.5mm 幅で掘り加工をスタートして下さい。-0.5mm 幅で狭い場合は少しずつ幅を広げて下さい。ティーソフトの脚部を溝にはめ込み、あて布をしハンマー等で優しく打込みます。

※量産体制に入る前に、必ず基材とティーソフトがしっかり嵌合しているか確認し作業に入って下さい。

突き合わせ方法

ティーソフトは、必要数量より 5cm 程度長く切断して下さい。どこで突き合わせるか基材に印をつけ、その場所からティーソフトを打ち込んでいきます。打ち込みが一周まわり、重なった上側のティーソフトに、交差ラインで印をつけます。そのラインで余分な約 5cm を切断し、残った部分を打込み、完成です。

接着剤の使用について

ティーソフトの収縮・膨張を抑えたい場合は端部裏面に瞬間接着剤を使用することをおすすめ致します。

より美しく仕上げるために

曲面取り付けの推奨最小 R は 50R です。
脚部を V カットすることで、30R まで対応が可能です。
（※PLV-31261 は除く）

パネフリ工業株式会社

mail : info@panefri.com　URL : http://www.edgeband.com

京都 本社
〒617-0831　京都府長岡京市一里塚 2-11
TEL 075-955-5724　FAX 075-955-5744

東京 営業所
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西 3 丁目 16-17 パネフリアドビル 4F
TEL : 03-3877-2924　FAX : 03-5696-6945

● 端材、廃材などの廃棄に際しては、法令「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、処理業者に委託処理してください。
● 1 梱包は重量物となります。安全のため、荷扱いには充分注意してください。